

G4 PWM récepteur

Commande proportionnelle adaptée à l'émetteur Handy



Informations techniques sur le G4 PWM

- **Gamme :** G4
- **Dimensions (L x H x P) :** 233 x 205 x 77 mm / 9,17 x 8,07 x 3,03 in
- **Poids :** 1,2 kg / 2,6 lb
- **Alimentation électrique :** 12 ou 24 V CC
- **Classe IP :** IP65
- **Interface du câblage :** connecteurs à bornes
- **Fusible interne :** 10 ampères
- **Protection contre les surcharges :** oui, maximum 33 V CC (le fusible grille)
- **Courant absorbé :** 40 mA (au ralenti) 60 mA + Charges externes en fonctionnement
- **Sorties analogiques :** 6 sorties PWM bidirectionnelles (12 sorties au total)
- **Sortie programmable :** plage de courant 100 à 2 500 mA, fréquence dither programmable, à l'épreuve des courts-circuits, protection contre les surcharges
- **Sorties digitales :** 6 sorties digitales disponibles, à l'épreuve des courts-circuits, protection contre les surcharges, charge/sortie max. 1,8 ampère
- **Sortie de valve de décharge :** à l'épreuve des courts-circuits, protection contre les surcharges, charge max. de 2 ampères
- **Entrées digitales :** 2 entrées digitales disponibles (pour la gestion du réglage de la vitesse)
- **Bus CAN :** CANopen
- **Radiofréquence :** 433 MHz ou 915 MHz
- **Température ambiante :** -25 °C à +70 °C ~ -15 °F à +158 °F

Le récepteur G4 PWM offre la même durabilité et les mêmes fonctionnalités éprouvées que notre gamme G2. Disposant de moins de sorties, il est parfaitement adapté aux émetteurs Handy. Si vous recherchez une solution rentable et d'un bon rapport coût-efficacité pour des opérations plus simples, le G4 PWM propose des sorties proportionnelles et des sorties/entrées digitales ainsi qu'une interface ouverte CAN dans un ensemble solide et facile à intégrer.

Pourquoi choisir G4 PWM?

Fonctionnalité compacte

Moins de sorties égale moins de complexité, ce qui est idéal pour les petites grues ou d'autres applications au petit nombre de fonctionnalités ou aux tâches opérationnelles plus courtes.

Une technologie éprouvée

S'appuyant sur des décennies d'expertise en matière de commande à distance et testée pour résister à l'utilisation quotidienne de diverses applications hydrauliques mobiles.

Sécurité de fonctionnement

Avec le niveau de sécurité PL d (ISO 13849), le récepteur G4 PWM répond à des normes de sécurité strictes, garantissant des opérations fiables.

Accès au marché international

Fonctionne sur les fréquences 433 MHz ou 915 MHz, ce qui permet un déploiement géographique étendu sans modifications majeures de conception.