

Transmisor Handy

Un dispositivo de botonera proporcional versátil diseñado para el control preciso



Información técnica de Handy

- **Clase de protección:** IP 65
- **Función de parada:** conforme a la norma EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Bandas de frecuencia:** 433 o 915 MHz
- **Cobertura de funcionamiento:** > 100 m / > ~ 330'
- **Temperatura de funcionamiento:** de -25 °C a +70 °C / de ~ -15 °F a +158 °F
- **Tiempo de operación:** 20 horas con una sola carga
- **Dimensiones:** (Ancho × Alto × Fondo) 76 × 253 × 50 mm / ~2,99 × 9,96 × 1,97"
- **Peso:** 0,50 kg / 1,1 lb baterías incluidas
- **Botones:** 10 pulsadores
- **Funcionalidad:** Control proporcional y digital
- **Modos de funcionamiento dobles:** Cada botón admite dos funciones
- **Control simultáneo:** Operar hasta cuatro funciones proporcionales a la vez
- **Calibración del usuario:** Ajustes de velocidad ajustables sin herramientas externas
- **Retroalimentación de operador:** Indicación del estado operativo y de la batería mediante led

Cuando sus aplicaciones requieran un control preciso en un dispositivo de botonera simple y ergonómico, el transmisor Handy ofrece una combinación óptima de rendimiento y practicidad. Con pulsadores proporcionales para una operación refinada y carga integrada, está diseñado para permitir a los operadores manejar tareas avanzadas con la facilidad de usar una sola mano. Diseñado para cumplir con el nivel de seguridad PL d (norma ISO 13849), Handy ayuda a respaldar operaciones eficientes y precisas y se adapta a las expectativas normativas en los entornos industriales actuales.

¿Por qué elegir Handy?

Botones proporcionales

Cada botón del transmisor Handy ofrece un control cuidadosamente medido, lo que permite a los operadores ajustar la velocidad o la fuerza con matices. Esta mayor capacidad de respuesta puede ser especialmente beneficiosa en tareas que requieran un toque ligero o una salida variable.

Puerto de carga integrado

No es necesario lidiar con estaciones de carga voluminosas. El transmisor Handy incluye un puerto CC integrado para una carga sencilla, lo que garantiza que su control remoto esté encendido y siempre esté disponible para el siguiente turno. Hay disponibles adaptador para coche y convertidor CA/CC.

Seguridad funcional PL d

El transmisor Handy cumple con el nivel de seguridad PL d (norma ISO 13849), lo que ayuda a permitir flujos de trabajo eficientes. Su diseño fácil de usar equilibra practicidad y seguridad, lo que le permite integrar rápidamente el dispositivo en su gama de productos o sistemas existentes.