

Trasmittitore Handy

Un dispositivo portatile versatile progettato per il controllo di precisione



Informazioni tecniche su Handy

- **Classe di protezione:** IP 65
- **Funzione di arresto:** a norma EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Bande di frequenza:** 433 o 915 MHz
- **Portata:** > 100 m / > ~330 ft.
- **Temperatura di esercizio:** da -25 °C a +70 °C / da ~ -15 °F a +158 °F
- **Autonomia:** 20 ore con una singola ricarica
- **Dimensioni:** (L x A x P) 76 x 253 x 50 mm / ~2.99 x 9.96 x 1.97 in
- **Peso:** 0,50 kg / 1.1 lbs. batterie incluse
- **Pulsanti:** 10 pulsanti
- **Funzionalità:** Controllo proporzionale e digitale
- **Doppia modalità di funzionamento:** Ogni pulsante supporta due funzioni
- **Controllo simultaneo:** È possibile azionare fino a quattro funzioni proporzionali contemporaneamente
- **Taratura utente:** Impostazione della velocità regolabile senza l'uso di strumenti esterni
- **Feedback all'operatore:** Indicazione stato operativo e batteria tramite LED

Se le tue applicazioni richiedono un controllo accurato in un dispositivo portatile semplice ed ergonomico, il trasmettitore Handy offre un mix ottimale di prestazioni e comodità. Dotato di pulsanti proporzionali per un funzionamento accurato e provvisto di ricarica integrata, è progettato per consentire agli operatori di gestire compiti avanzati direttamente con una sola mano. Progettato in conformità al livello di sicurezza PL d (ISO 13849), Handy contribuisce a garantire operazioni efficienti e precise e si allinea alle normative richieste negli ambienti industriali di oggi.

Perché scegliere Handy?

Pulsanti proporzionali

Ogni pulsante del trasmettitore Handy offre un controllo misurato accuratamente, consentendo agli operatori di regolare la velocità o la forza con precisione. Questa maggiore reattività può essere particolarmente utile in applicazioni che richiedono un tocco leggero o un'uscita variabile.

Porta di ricarica integrata

Non è più necessario gestire stazioni di ricarica ingombranti. Il trasmettitore Handy include una porta DC integrata per una ricarica facile, affinché il radiocomando sia sempre acceso e pronto per il turno successivo. Disponibili sia con adattatore per auto che con convertitore AC/DC.

Sicurezza funzionale PL d

Il trasmettitore Handy, conforme al livello di sicurezza PL d (ISO 13849), contribuisce a implementare flussi di lavoro efficienti. Il suo design intuitivo combina praticità e sicurezza, consentendo di integrare rapidamente il dispositivo nella propria gamma di prodotti o nei propri sistemi esistenti.