

Handy zender

Een veelzijdige handzender gebouwd voor precisiebesturing



Technische informatie Handy

- **Beschermklasse:** IP 65
- **Stopfunctie:** in overeenstemming met EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Frequentiebanden:** 433 of 915 MHz
- **Werkbereik:** > 100 m / > ~330 ft.
- **Werktemperatuur:** -25 °C tot +70 °C / ~ -15 °F tot +158 °F
- **Werktijd:** 20 uur indien volledig opgeladen
- **Afmetingen:** (B × H × D) 76 × 253 × 50 mm / ~2.99 × 9.96 × 1.97 in
- **Gewicht:** 0,50 kg / 1,1 lbs. inclusief batterijen
- **Knoppen:** 10 drukknoppen
- **Functionaliteit:** Proportionele en digitale bediening
- **Dubbele bedieningsmodi:** Elke knop ondersteunt twee functies
- **Gelijktijdige bediening:** Bedien tot vier proportionele functies tegelijk
- **Gebruikskalibratie:** Snelheidsinstellingen aanpasbaar zonder externe tools
- **Operator feedback:** Operationele en batterijstatusindicatie door LED's

Als uw toepassingen nauwkeurige besturing vereisen in een eenvoudige, ergonomische handzender, biedt de Handy zender een optimale mix van prestaties en gemak. Met proportionele drukknoppen voor fijn afgestelde bediening en ingebouwd opladen is het ontworpen om operators geavanceerde werkzaamheden met één hand te laten uitvoeren. De Handy is ontworpen om te voldoen aan veiligheidsniveau PL d (ISO 13849), helpt efficiënte en nauwkeurige processen te ondersteunen en voldoet aan de regelgeving in huidige industriële omgevingen.

Waarom kiezen voor Handy?

Proportionele knoppen

Elke knop op de Handy zender biedt zorgvuldig gemeten besturing en maakt het de operator mogelijk snelheid of kracht genuanceerd aan te passen. Deze verbeterde responsiviteit kan vooral voordelig zijn bij werkzaamheden die een lichte aanraking of variabele output vereisen.

Ingebouwde laadpoort

Geen gedoe meer met onhandige laadstations. De Handy zender bevat een geïntegreerde DC-poort voor eenvoudig opladen, zodat uw afstandsbediening altijd opgeladen en toegankelijk is voor de volgende dienst. Zowel auto-adapter als AC/DC-converter beschikbaar.

Functionele veiligheid PL d

De Handy zender voldoet aan veiligheidsniveau PL d (ISO 13849) en helpt efficiënte workflows mogelijk te maken. Het gebruiksvriendelijke ontwerp is in balans met praktische en veiligheidsaspecten, waardoor u het apparaat snel kunt integreren in uw bestaande productlijn of systemen.