

Micro Flex trasmettitore

Controllo compatto, possibilità illimitate



Informazioni tecniche su Micro Flex

- **Dimensioni:** (L x P x A) 210 x 170 x 179 mm / 8.3 x 6.7 x 7 pollici
- **Peso** (il peso finale dipende dalla configurazione): ~ 1,6 kg / ~ 3.5 lb
- **Classe di protezione:** IP65
- **Temperatura di esercizio** (Celsius/Fahrenheit): da -25 °C a +70 °C / da -13 °F a +158 °F
- **Classificazioni di sicurezza:** IEC 61508 / EN 13849
- **Ingressi classificati di sicurezza:**
 - 1 pulsante di ARRESTO classificato di sicurezza, SIL 3 e PL e
 - ≤ 16 attuatori analogici classificati di sicurezza, SIL 3 e PL e
 - ≤ 8 attuatori digitali classificati di sicurezza, SIL 3 / PL e
- **Nessuna classificazione di sicurezza:** ≤ 48 ingressi / uscite digitali e analogici
- **Bande di radiofrequenza:** 868 MHz, 915 MHz & 2,4 GHz
- **Gestione delle frequenze:** Salto di frequenza automatico
- **Portata (standard):** > 100 m
- **Tipo di batteria:** NiMH o Li-Ion
- **Alimentazione mediante cavo seriale:** 12 / 24 VDC dal ricevitore
- **Autonomia di esercizio** (varia in base a configurazione e numero di funzioni):
 - NiMH: 6-23 ore
 - Li-Ion: 15-57 ore
- **Comando via cavo:** opzionale, connettore assemblato in fabbrica di tipo M12 o Hirschman

Se hai bisogno di una soluzione remota e potente con un ingombro ridotto, il trasmettitore Micro Flex è la risposta. È il modello più compatto della serie Flex, progettato per gli OEM che apprezzano massime funzionalità, sicurezza e affidabilità, il tutto in un formato snello e versatile. Dal mix di leve e joystick all'aggiunta di interruttori, selettori o un display, Micro Flex si adatta alle specifiche esigenze della tua macchina senza rinunciare a ergonomia o affidabilità.

Perché scegliere Micro Flex?

Configurabilità senza eguali

Scegli la posizione di pulsanti, leve o joystick per una soluzione adattata esattamente alle esigenze della tua attrezzatura, per una maggiore competitività e soddisfazione dell'utente.

Standard di sicurezza elevati

Conforme alle normative ISO 13849 (PL e) e IEC 61508 (SIL 3), Micro Flex ti aiuta a supportare operazioni più sicure sia per gli operatori che per le macchine, in linea con le rigorose aspettative del tuo settore.

Esperienza incentrata sull'operatore

Display alternativi, comandi intuitivi e un layout ergonomico garantiscono una gestione semplificata, mantenendo gli operatori produttivi e al sicuro.