

Mini Flex émetteur

Votre solution ultime pour la précision,
la sécurité et la fiabilité



Informations techniques Mini Flex

- **Dimensions :** (L x P x H)
297 x 194 x 204 mm / 11,7 x 7,6 x 8 in
- **Poids** (le poids final dépend de la configuration) : ~ 2,2 kg / ~ 4,8 lb
- **Classe de protection :** IP65
- **Température de fonctionnement :**
(Celsius/Fahrenheit) : -25 °C à +70 °C /
-13 °F à +158 °F
- **Normes de sécurité :** CEI 61508 /
EN 13849
- **Entrées de sécurité :**
 - 1 bouton arrêt de sécurité, SIL3 & PL e
 - ≤ 16 actionneurs analogiques certifiés sécurité SIL3 & PL e
 - ≤ 8 actionneurs digitaux certifiés sécurité SIL3/PL e
- **Pas de certification de sécurité :** ≤ 48 entrées/sorties digitales et analogiques
- **Bandes de radiofréquence :**
868 MHz, 915 MHz & 2,4 GHz
- **Gestion des fréquences :** saut de fréquence automatique
- **Portée opérationnelle** (type) : > 100 m
- **Type de batterie :** NiMH & Li-ion
- **Temps de fonctionnement** (varie selon la configuration et le nombre de fonctionnalités) :
 - NiMH : 6-23 h
 - Li-ion : 15-57 h
- **Câble de commande :** en option, connecteur M12 ou Hirschman monté en usine

En tant que fabricant, vous évoluez dans des milieux exigeants où la commande, l'adaptabilité et la sécurité sont essentielles. L'émetteur Mini Flex est conçu pour relever ces défis de front. Il offre des niveaux de flexibilité et de sécurité exceptionnels adaptés à vos besoins opérationnels. Chaque élément, des joysticks aux interrupteurs en passant par les affichages, peut être configuré avec précision pour votre application spécifique. Conforme aux normes SIL3 et PL e, la Mini Flex permet d'atteindre un plus haut niveau de sécurité de fonctionnement qui contribue à améliorer la sécurité opérationnelle.

Pourquoi choisir la Mini Flex ?

Vous recherchez un avantage concurrentiel

Le haut degré de configurabilité de la Mini Flex vous permet de concevoir un émetteur adapté aux besoins précis de votre application, permettant ainsi à vos équipements de se démarquer sur un marché saturé.

La sécurité est la priorité absolue

La conformité SIL3 et PL e garantit une sécurité accrue et assure le respect de normes industrielles exigeantes, vous donnant, à vous et à vos utilisateurs finaux, une plus grande assurance vis-à-vis du fonctionnement au quotidien.

Efficacité de l'opérateur

Grâce à une flexibilité axée sur l'opérateur et à une conception ergonomique, la Mini Flex aide les utilisateurs à réduire au minimum les erreurs, à diminuer la fatigue et à rester productifs, augmentant ainsi la valeur de vos applications sur le terrain.