

Mini à leviers émetteur

Conçu pour une utilisation rigoureuse et des performances stables



Informations techniques sur la Mini à leviers

- **Classe de protection :** IP65
- **Fonction d'arrêt certifiée :** EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Bandes de fréquences :** 433 MHz, 915 MHz ou 2,4 GHz (autres fréquences disponibles sur demande)
- **Portée opérationnelle :** > 100 m / > ~330 pi
- **Commande filaire :** longueur standard 10 m / ~ 33 ft
- **Température de fonctionnement :** -20 °C à +70 °C / ~-4 °F à +158 °F
- **Dimensions :** (L x H x P) : 290 x 160 x 190 mm / ~ 11,42 x 6,30 x 7,48 in (sans écran couleur).
- **Poids :** 1,4-2,2 kg / ~ 3,1-4,8 lb batteries comprises
- **Leviers :** 1-6 leviers linéaires
- **Actionneurs supplémentaires :** différents interrupteurs à levier, boutons-poussoirs et sélecteurs rotatifs
- **Retour d'information à l'opérateur par :**
 - LED (diodes électroluminescentes)
 - écran monochrome 2,4" 128 x 64 px
 - écran couleur 4,3" 480 x 272 px

Vos applications doivent assurer une commande fiable et permettre des opérations plus sûres au quotidien. L'émetteur Mini à leviers répond à ce besoin en offrant une conception robuste, basée sur des leviers, capable de résister à des tâches constantes et exigeantes. Doté d'un maximum de six leviers résistants, testés pour assurer jusqu'à cinq millions de cycles, cet émetteur représente une solution fiable sur laquelle les opérateurs peuvent compter dans des environnements difficiles.

Pourquoi choisir la Mini à leviers ?

Conception ergonomique et durable

Conçu pour permettre aux opérateurs de rester aux commandes sans efforts, réduisant la fatigue pendant les longues sessions de travail et favorisant une exécution précise des tâches.

Un héritage technologique éprouvé

Dérivant de décennies de développement des radiocommandes, la Mini à leviers a subi des essais rigoureux pour garantir des performances fiables et stables dans des conditions exigeantes.

Accès au marché international

Prenant en charge les radiofréquences 433 MHz, 915 MHz ou 2,4 GHz, la Mini à leviers permet à votre application de pénétrer facilement plusieurs marchés sans nécessiter de modifications approfondies.