

# Mini Lever zender

Ontworpen voor intensief gebruik en constante prestaties



## Technische informatie over Mini Lever

- **Beschermklasse:** IP65
- **Stopfunctie:** in overeenstemming met EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Frequentiebanden:** 433, 915 MHz, of 2.4 GHz (andere frequenties beschikbaar op aanvraag)
- **Werkbereik:** > 100 m / > ~330 ft.
- **Kabelbediening:** Standaard lengte 10 m / ~33 ft.
- **Werktemperatuur:** -20 °C tot +70 °C / ~ -4 °F tot +158 °F
- **Afmetingen:** (B × H × D): 290 × 160 × 190 mm / ~11,42 × 6,30 × 7,48 inch (zonder kleurendisplay)
- **Gewicht:** 1,4-2,2 kg / ~3,1-4,8 lbs. inclusief batterij
- **Flippers:** 1-6 lineaire flippers
- **Extra actuatoren:** Diverse tuimelschakelaars, drukknoppen en rotatieschakelaars
- **Operator feedback door:**
  - LED's (lichtgevende diodes)
  - Monochroom display 2,4" met 128 × 64 px
  - Kleurendisplay 4,3" met 480 × 272 px

Uw materieel moet betrouwbare besturing bieden en helpen om elke dag veiligere processen mogelijk te maken. De Mini Lever komt daaraan tegemoet door een robuust, op flippers gebaseerd ontwerp te bieden dat geschikt is voor doorlopende, veeleisende werkzaamheden. Met tot zes duurzame flippers, getest voor tot vijf miljoen cycli, biedt deze zender een betrouwbare oplossing waarop operators kunnen vertrouwen in uitdagende omgevingen.

## Waarom kiezen voor Mini Lever?

### Ergonomisch, duurzaam ontwerp

Ontworpen om te zorgen dat de operator comfortabel werkt en de controle behoudt, minder moe wordt tijdens lange werksessies en de werkzaamheden nauwkeurig uitvoert.

### Bewezen technologisch erfgoed

Voortbouwend op decennia aan ontwikkeling van afstandsbedieningen, heeft de Mini Lever rigoureuze tests ondergaan om consistente, stabiele prestaties onder veeleisende omstandigheden te waarborgen.

### Toegang tot de wereldmarkt

De Mini Lever ondersteunt 433 MHz, 915 MHz of 2,4 GHz frequenties en maakt het u gemakkelijk uw materieel op meerdere markten te lanceren zonder uitgebreid herontwerpen.