

Trasmettitore Pocket

Un radiocomando compatto per un controllo potente



Informazioni tecniche su Pocket

- **Classe di protezione:** IP67
- **Alimentazione:** 3 batterie AAA
- **Banda di frequenza:** 2,4 GHz
- **Portata:** > 100 m / > ~330 ft
- **Temperatura di esercizio:** da -25 °C a +70 °C / da ~-15 °F a +158 °F
- **Dimensioni:** (L x A x P): 67 x 115 x 38 mm / ~ 2.6 x 4.5 x 1.5 in
- **Peso:** 160 g / ~ 0.35 lbs. batterie incluse
- **Pulsanti:** 3, 4, 6 o 8 pulsanti a uno step
- **Feedback:** 5 LED
- **Autonomia:** diversi mesi (a seconda dell'uso)

Hai bisogno di un radiocomando portatile che non sia soltanto piccolo nelle dimensioni ma anche ricco di funzionalità? Il trasmettitore Pocket di Scanreco risponde a questa sfida, offrendo una comunicazione bidirezionale con indicatori LED, classe di protezione IP67, massima semplicità di sostituzione delle batterie e un design elegante e personalizzabile con un massimo di 8 pulsanti. A prescindere dal fatto che tu abbia bisogno di un'etichettatura specifica per un marchio oppure di funzionalità logiche avanzate, il trasmettitore Pocket offre flessibilità in dimensioni compatte ed è una scelta eccellente per le mansioni più dinamiche e impegnative.

Perché scegliere Pocket?

Le dimensioni contano

Il suo design compatto consente di risparmiare spazio pur fornendo tutti i comandi essenziali necessari, ideale per le applicazioni che richiedono una soluzione portatile che non rallenti il lavoro degli operatori.

Funzionalità configurabili

Approfitta di quattro diverse disposizioni dei pulsanti e della logica programmabile per creare un radiocomando su misura per le esigenze dei tuoi macchinari e del tuo flusso di lavoro.

Qualità premium

L'aspetto curato, la classe di protezione IP67 e la struttura ergonomica dimostrano che questo dispositivo è progettato per resistere agli ambienti industriali senza rinunciare a stile e comfort.

Maggiore autonomia della batteria

Il trasmettitore Pocket trasmette solo quando si preme un pulsante, prolungando notevolmente l'autonomia della batteria. In condizioni di utilizzo normali, le batterie potrebbero dover essere sostituite solo due o quattro volte all'anno.