

Rocket Sender

Handgehaltene Leistung mit Sicherheit an erster Stelle



Rocket – Technische Informationen

- **Schutzart:** IP65
- **Not-Aus-Funktion:** nach ISO 13849-1, Kat. 3, PL d
- **Stromversorgung:** 3 AA-Akkus
- **Betriebsdauer:** ≤ 120 Stunden ohne Display, ≤ 40 Stunden mit Display
- **Externe Halterung und Akkuladegerät:** ja
- **Frequenzband:** 2,4 GHz
- **Betriebsreichweite:** > 100 m
- **Betriebstemperatur:** -25 °C bis +55 °C
- **Abmessungen:** (B x H x T): 69 x 213 x 48 mm
- **Gewicht:** 400 g / 0,88 lbs. inklusive Akkus
- **Tasten:** 14 Ein- / Zweistufige Drucktasten
- **LEDs:** Feedback auf 5 Leuchtdioden
- **Display:** Feedback optionale auf Grafikdisplay

Für OEMs, die einen kompakten und dennoch funktionsreichen Handsender suchen, bietet der Rocket Handsender eine ideale Kombination aus funktionaler Sicherheit und flexiblem Design. Unabhängig davon, ob Sie sich für das optionale Display entscheiden oder die 14 patentierten Ein- / Zweistufigen Drucktasten nutzen, unterstützt dieser Handsender die Konformität mit PL d (ISO 13849) und hilft Ihnen, die erforderlichen Sicherheitsstandards in Ihrem Markt zu erfüllen. Sein robustes Gehäuse, seine ergonomische Form und die einfachen Lademöglichkeiten machen ihn zu einer hervorragenden Wahl für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen und geben den Bedienern das Vertrauen und den Komfort, die sie für effizientes Arbeiten benötigen.

Warum Rocket wählen?

Vielseitige Handeinheit

Genießen Sie die Vorteile einer Handfunkfernbedienung, die mit Hüftgurtsystemen gekoppelt werden kann, um ein einheitliches Setup für unterschiedliche Betriebskonfigurationen und Präferenzen zu ermöglichen.

Optionales Display

Das optionale Display bietet schnelles Feedback und hilft den Bedienern, bei der Verwaltung komplexer Maschinen gut informiert und flexibel zu bleiben.

Einfaches Aufladen

Halten Sie den Rocket Handsender mit minimalem Aufwand am Laufen. Die optimierte Ladestation sorgt dafür, dass der Handsender immer einsatzbereit ist und verhindert so kostspielige Ausfallzeiten.