

Transmisor Rocket

Potencia de mano con la seguridad como prioridad



Información técnica del Rocket

- **Clase de protección:** IP65
- **Función de parada:** conforme a la norma EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Alimentación:** 3 baterías recargables AA
- **Tiempo de funcionamiento:** ≤ 120 horas sin pantalla, ≤ 40 horas con pantalla
- **Soporte externo y cargador de batería:** sí
- **Banda de frecuencia:** 2,4 GHz
- **Cobertura de funcionamiento:** > 100 m / > ~ 330'
- **Temperatura de funcionamiento:** de -25 °C a +55 °C / de -13 °F a +130 °F
- **Dimensiones:** (Ancho x Alto x Fondo) 69 x 213 x 48 mm / 2,7 x 8,4 x 1,9"
- **Peso:** 400 g / 0,88 lb baterías incluidas
- **Botones:** 14 pulsadores de uno o dos pasos
- **Led:** Retroalimentación de 5 led
- **Pantalla:** Pantalla gráfica opcional con retroalimentación

Para los OEM que buscan un transmisor de botonera compacto pero con muchas funciones, el Rocket presenta una combinación ideal de seguridad de funcionamiento y diseño flexible. Independientemente de que opte por la pantalla opcional o aproveche los 14 botones patentados de 1 o 2 pasos, este transmisor es compatible con la conformidad con PL d (norma ISO 13849), lo que le ayuda a cumplir con las normas de seguridad requeridos en su mercado. Su carcasa robusta, su forma ergonómica y sus fáciles capacidades de carga lo convierten en una opción destacada para condiciones de trabajo exigentes, brindando a los operadores la confianza y la comodidad que necesitan para trabajar de manera eficiente.

¿Por qué elegir Rocket?

Dispositivo de botonera versátil

Disfrute de los beneficios de un control remoto de botonera que se puede emparejar con sistemas tipo pupitre para lograr una configuración cohesionada en diferentes configuraciones y preferencias operativas.

Pantalla opcional

La pantalla opcional proporciona retroalimentación rápida, lo que ayuda a los operadores a mantenerse bien informados y ágiles al gestionar maquinaria compleja.

Carga fácil

Mantenga el Rocket con alimentación con un mínimo de molestias. Su base de carga optimizada garantiza que el transmisor esté siempre listo para la acción, evitando los costosos tiempos de inactividad.