

Rocket zender

Handzaam vermogen waarbij veiligheid voorop staat



Technische informatie Rocket

- **Beschermklasse:** IP65
- **Stopfunctie:** in overeenstemming met EN ISO 13849-1 cat. 3, PL d
- **Voeding:** 3 × AA oplaadbare batterijen
- **Werktijd:** ≤ 120 uur zonder display, ≤ 40 uur met display
- **Externe houder en lader:** ja
- **Frequentieband:** 2,4 GHz
- **Werkbereik:** > 100 m / > 330 ft.
- **Werktemperatuur:** -25 °C tot +55 °C / -13 °F tot +130 °F
- **Afmetingen:** (B × H × D): 69 × 213 × 48 mm / 2,7 × 8,4 × 1,9 inch
- **Gewicht:** 400 g / 0,88 lbs. inclusief batterijen
- **Knoppen:** 14 één of twee stappen drukknoppen
- **LED's:** Feedback naar 5 lichtgevende diodes
- **Display:** Optioneel grafisch display met feedback

Voor OEM's die op zoek zijn naar een compacte handzender met vele verschillende functies biedt de Rocket een ideale combinatie van functionele veiligheid en flexibel ontwerp. Of u nu kiest voor het optionele display of de 14 gepatenteerde 1- of 2-staps drukknoppen, deze zender ondersteunt PL d conformiteit (ISO 13849), zodat u voldoet aan de eisen van de veiligheidsnormen in uw markt. De robuuste behuizing, ergonomische vorm en eenvoudige laadopties maken het tot een uitstekende keuze voor veeleisende werkomstandigheden en geven operators het vertrouwen en comfort dat ze nodig hebben om efficiënt te presteren.

Waarom kiezen voor Rocket?

Veelzijdige handzender

Geniet van de voordelen van een handzender afstandsbediening die kan worden gepaard met buikzenders voor een samenhangende setup in verschillende opstellingen en voorkeuren.

Optioneel display

Het optionele display geeft snelle feedback, zodat operators goed geïnformeerd en wendbaar blijven tijdens het bedienen van complexe machines.

Eenvoudig te laden

Voorzie de Rocket van stroom met minimum gedoe. Het gestroomlijnde laadstation zorgt dat de zender altijd klaar is voor gebruik, zodat kostbare downtime wordt vermeden.