

Nadajnik Rocket

Kompaktowa moc sterowania z naciskiem na bezpieczeństwo



Informacje techniczne – Rocket

- **Stopień ochrony:** IP65
- **Funkcja zatrzymania awaryjnego:** zgodnie z normą EN ISO 13849-1 kat. 3, PL d
- **Zasilanie:** 3 akumulatory typu AA, z możliwością ładowania
- **Czas działania:** ≤ 120 godzin bez wyświetlacza, ≤ 40 godzin z wyświetlaczem
- **Zewnętrzny uchwyt i ładowarka baterii:** tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2,4 GHz
- **Zasięg działania:** > 100m / > 330 stóp.
- **Temperatura pracy:** -25 °C +55 °C
- **Wymiary:** (szer. × wys. × gł.): 69 × 213 × 48 mm
- **Waga:** 400 g łącznie z bateriami
- **Przyciski:** 14 przycisków jedno- lub dwustopniowych
- **Diody LED:** Sygnalizacja statusu za pomocą 5 diod LED
- **Wyświetlacz:** Opcjonalny wyświetlacz graficzny z podglądem statusu

Rocket to doskonały wybór dla producentów OEM, którzy oczekują niewielkiego, a jednocześnie bogatego w funkcje nadajnika, oferującego bezpieczeństwo funkcjonalne i przemyślaną konstrukcję. Niezależnie od tego, czy wybierzesz opcjonalny wyświetlacz, czy skorzystasz z 14 opatentowanych jedno- lub dwustopniowych przycisków, nadajnik spełnia wymagania normy PL d (ISO 13849), co pomaga zachować zgodność z normami bezpieczeństwa obowiązującym w Twoim regionie. Wytrzymała obudowa, przemyślana ergonomia i wygodny system ładowania sprawiają, że Rocket sprawdza się doskonale w wymagających warunkach, zapewniając operatorom pewność działania i komfort pracy.

Dlaczego warto wybrać model Rocket?

Wszechstronny nadajnik ręczny

Ciesz się korzyściami płynącymi z posiadania przenośnego pilota, który można sparować z systemami nadajników biodrowych, w celu uzyskania spójnej konfiguracji dopasowanej do różnych zadań i preferencji operatora.

Opcjonalny wyświetlacz

Dzięki opcjonalnemu wyświetlaczowi operatorzy otrzymują natychmiastowe informacje zwrotne, co pozwala na większą precyzję w pracy z zaawansowanym sprzętem.

Łatwe ładowanie

Bezproblemowe ładowanie – Rocket jest zawsze gotowy do działania. Ergonomiczna stacja ładowania dba o stałą gotowość urządzenia, pomagając unikać kosztownych przestojów operacyjnych.